



**LEGENDA:**

- ZLIII KATEGORIA ZAGROZIENIA IZOLACJA
- ZLIIII KATEGORIA ZAGROZIENIA IZOLACJA
- REI240 PRZEKROJEK OGROWONA
- PRZEKROJEK OGROWONA
- PRZEKROJEK OGROWONA
- PRZEKROJEK OGROWONA
- PRZEKROJEK OGROWONA
- PRZEKROJEK OGROWONA
- PRZEKROJEK OGROWONA
- PRZEKROJEK OGROWONA

**LEGENDA:**

- NW ŚCIANA OGROWONA, WYKONANA NAZĘBOWYMI ŻELĄCZNYMI, KŁASZCZONYMI Z ŻELĄCZNO-CEMENTOWYMI ZWIĄZANIKAMI Z ŚWIETLOCOPAMI - DO DEKONTAKTU
- OGROWONA ŚCIANA OGROWONA, KŁASZCZONYMI Z ŻELĄCZNO-CEMENTOWYMI ZWIĄZANIKAMI Z ŚWIETLOCOPAMI - DO DEKONTAKTU
- PRZEKROJEK OGROWONA
- PRZEKROJEK OGROWONA
- PRZEKROJEK OGROWONA
- PRZEKROJEK OGROWONA
- PRZEKROJEK OGROWONA
- PRZEKROJEK OGROWONA
- PRZEKROJEK OGROWONA
- PRZEKROJEK OGROWONA

**6.3c/** pozostawienie niornematycznych schodów ewakuacyjnych tj.:  
> klatka schodowa **K2** drewniana / prosta jednobiegowa, prowadząca z piętra na poddasze/  
\* szerokość biegu - 1,13m,  
\* wysokość stopni - 19,0cm,cm,  
\* ilość stopni w jednym biegu - 23,  
> klatka schodowa **K3**, kręcona, stalowa \* promień schodów - 0,9m  
\* szerokość schodów w odległości 40,0cm wynosi 18cm.

**6.3k-** pozostawienie wydzielenia ścianami istrotem klasy EI30 pomieszczeń n poddaszu (od 201-211) oraz nad salą 103 pozostałą nieużytkową część poddasz pozostawić w obecnym stanie zamykając wejście na poddasze drzwiami klasy EI3 z odpornością ogniową.

**6.3l-** pozostawienie lokalizacji maszynowni wentylacyjnych (pom. nr 209 i 213) n poddaszu nieużytkowym bez wydzielenia j od palnej konstrukcji dachu a w poziomie wydzielić od pomieszczeń ścianami klas odporności EI30 z zamknięciem wejś drzwiami EI30

WYKAZ POMIESZCZEŃ  
OBJĘTYCH OPRACOWANIEM, PODDASZE

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. UŻYTKOWA	POW. POODASZE
201	HALL, ALAJKA SCHODOWA	22,70	8,28
202	MAGAZYN	15,84	26,21
203	SZAFKA PERSONELU DAMSKA	7,194	28,35
204	LAWENKA PERSONELU DAMSKA	10,04	18,82
205	SCHOBY	3,80	3,80
206	SZAFKA PERSONELU MĘSKA	24,10	31,30
207	LAWENKA PERSONELU MĘSKA	5,82	5,82
208	POMIESZCZENIE WC	1,50	1,50
209	MASZYNOWNIA WENTYLACYJNA	42,70	80,28
210	KOMUNIKACJA	11,23	17,24
211	KOMUNIKACJA	18,48	18,48
212	KOMUNIKACJA	18,48	18,48
213	MASZYNOWNIA WENTYLACYJNA	58,80	42,5
214	POW. TECHNICZNE	6,40	10,80
215	PODASZE NIELATYONNE	6,80	22,50
216	PODASZE NIELATYONNE	6,80	40,80
217	PODASZE NIELATYONNE	-	88,80
218	PODASZE NIELATYONNE	-	88,80
OGÓLNE POW. UŻYTKOWA - PODDASZE		Pow. Podasz	
		Pu = 281,80 m <sup>2</sup> (1894,90 m <sup>2</sup> )	

OPRACOWAŁ: mgr inż. BOGDAN PAHAREWSKI  
mgr inż. BOGDAN PAHAREWSKI  
Cment. Rej. Rzecz. Budl. nr 1006/R/C

DATA: 11.2016 r. SKALA: 1:100

RZUT PODDASZA

**Strefa pożarowa 1**  
to cały budynek o powierzchni  
wewnętrznej 2917,5 m<sup>2</sup>